

Ürün Bilgi Formu

Alfacryl 43 X 75

Alfacryl 43 X 75

Solvent bazlı, akrilik poliöl reçinedir.

Kullanım Alanı

- son kat oto boyaları
- antikoroziyif, endüstriyel boyalar

Film Özellikleri

- mükemmel film doldurma
- yüksek parlaklık
- metal yüzeylere iyi yapışma

Çözünürlük

-ksilen	tam
-toluen	tam
-butil asetat	tam
-metil etil keton	tam
-butanol	kısmen

Satış Şekli

Net 200 kg'lık varillerde %75 Ksilen ile inceltilmiş şekilde satılır.

Ürün Spesifikasyonu

Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm³)

Parlama noktası

OH miktarı

Görünüm

Aralık

73-77

3,5 – 6,5 Pa.s

Z₂ – Z₄₊

51 – 95

4 - 8

1 maks.

1,01 ± 0,01

23°C

4,3%

Berrak

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.