

Ürün Bilgi Formu

Alfacryl 20 XB 60

Alfacryl 20 XB 60

Solvent bazlı, akrilik poliöl reçinedir.

Kullanım Alanı

-astar (otomotiv ve endüstriyel uygulamalar, metal yüzeyler)

Film Özellikleri

-çok iyi yapışma
-dış şartlara iyi derecede dayanım
-CAB ile uyum gösterme
-alüminyum oryantasyonu

Çözünürlük

-ksilen	tam
-toluen	tam
-butil asetat	tam
-metil etil keton	tam
-butanol	kısmen

Satış Şekli

Net 200 kg'lık varillerde %60 Ksilen ve Butil Asetat ile inceltilmiş şekilde satılır.

Ürün Spesifikasyonu

Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm³)

Parlama noktası

OH miktarı

Görünüm

Aralık

58-62

1 - 3 Pa.s

W – Z₁

15 – 44

4 - 8

1 maks.

1,01 ± 0,01

29°C

2,0%

Berrak

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.