

Ürün Bilgi Formu

Alfacryl 32 XB 70-E

Alfacryl 32 XB 70-E

Solvent bazlı, akrilik poliol reçinedir.

Kullanım Alanı

- son kat oto boyaları
- oto tamir boyalar
- antikoroziyon boyalar
- endüstriyel boyalar

Film Özellikleri

- mükemmel parlaklık
- mükemmel film oluşturma
- iyi yayılma özelliği
- sert film oluşturma
- imaj netliği

Çözünürlük

- | | |
|-------------------|--------|
| -ksilen | tam |
| -toluen | tam |
| -butil asetat | tam |
| -metil etil keton | tam |
| -butanol | kısmen |

Satış Şekli

Net 200 kg'lık varillerde %70 Ksilen ve Butil Asetat ile inceltilmiş şekilde satılır.

Ürün Spesifikasyonu

Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm³)

Parlama noktası

OH miktarı

Görünüm

Aralık

68-72

1 – 3,2 Pa.s

W – Z₂

15 – 47

7 - 10

1 maks.

1,01 ± 0,01

23°C

3,2%

Berrak

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.