

Ürün Bilgi Formu

Alfacryl RM 50 T

Alfacryl RM 50 T

Solvent bazlı, termoplastik akrilik reçinedir.

Kullanım Alanı

- yol çizgi boyları
- trafik işaretleme boyları

Film Özellikleri

- hızlı kuruma
- çok iyi yapışma
- dış şartlara dayanım
- sararmazlık

Çözünürlük

- | | |
|-------------------|--------|
| -ksilen | tam |
| -toluen | tam |
| -butil asetat | tam |
| -metil etil keton | tam |
| -butanol | kısmen |

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %50 Toluen ile inceltilmiş şekilde satılır.

Ürün Spesifikasyonu

Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm³)

Parlama noktası

Tg

Görünüm

Aralık

48-52

0,6 – 2 Pa.s

U – Z

9 – 30

7 - 12

1 maks.

1,01 ± 0,01

4°C

29°C

Berrak

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.