

Ürün Bilgi Formu

Alfacryl 12 TB 50

Alfacryl 12 TB 50

Solvent bazlı, akrilik poliöl ve termoplastik akrilik reçinedir.

Kullanım Alanı

- ABS plastik
- metal boyaları

Film Özellikleri

- CAB ile uyum gösterme
- dış şartlara çok iyi derecede dayanım
- diğer akrilik poliöl reçinelerle karışabilirlik
- PU sistemlerde çok iyi yapışma
- alkol dayanımı
- alüminyum oryantasyonu

Çözünürlük

- | | |
|-------------------|--------|
| -ksilen | tam |
| -toluen | tam |
| -butil asetat | tam |
| -metil etil keton | tam |
| -butanol | kısmen |

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %50 Toluen ve Butil Asetat ile inceltilmiş şekilde satılır.

Ürün Spesifikasyonu

Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm³)

Parlama noktası

OH miktarı

Görünüm

Aralık

48-52

2 - 5 Pa.s

Y - Z₃

29 - 73

2 - 5

1 maks.

1,01 ± 0,01

8°C

1,2%

Berrak

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.